キッチン機器対応表　コンロ

			ガスコンロ												IHコンロ				ガスコンロ							
			グリルレス												グリルレス					グリル付き						
			ホーロートップ [WH]1口 グリルレス	ホーロートップ [WH]2口 グリルレス	ホーロートップ [BK]2口 グリルレス	ステンレストップ 2口タテ グリルレス	ステンレストップ 2口ヨコ グリルレス	ステンレストップ 4口 グリルレス	ガラストップ(BK) 3口 W600 グリルレス	パワーガスクッカー	マイチョイス 1口 グリルレス	マイチョイス 2口 グリルレス	Gライン 1口 グリルレス	Gライン 2口 グリルレス	Gライン 2口(200V) グリルレス	マイチョイス 2口(200V) グリルレス	ガラストップ(BK) 1口 IH グリルレス (100V)	ガラストップ(WH) 2口ヨコ IH グリルレス (200V)	クリアブラック Hヒーター 2口タテ (200V)	クリアブラック Hヒーター 3口 W600 (200V)	ガラストップ(WH) 3口 IH W600 グリル付き(SV)	プラスドゥ 3口 W750 グリル付き(SUS)	ガラストップ(BK) 3口 W600 グリル付き(SV)	ホーロートップ(BK) 3口 W600 グリル付き(BK)	ガラストップ(BK) 3口 W600 グリル付き(SV)	ガラストップ(GB) 3口 W600 グリル付き(SV)	ガラストップ(GB) 3口 W600 グリル付き(SUS)	ガラストップ(GB) 3口 W750 グリル付き(SUS)
		コンロ開口	A:289×289	B:410×460		C:285×460	E:460×285	D:560×460		J:760×490	F:270×490 1台のみ H:561×490 2台連結 J:854×490 3台連結						G:321×354	H:432×274	F:270×490			D:560×460						
ミニマルキッチン		W900／W1200 × D500																									
		W1200 × D600	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○										
		W1500／W1800 × D600					○	○	○										○	○							
木製ミニマルキッチン ホワイトミニマルキッチン		W1200 × D500／D550																									
		W1500／W1800 × D500／D550					○																				
		W1200 × D600	○														○	○	○								
		W1500 × D600		○	○	○	○				○	○	○	○	○	○			○								
		W1800／W2100 × D600						○	○											○							
キャビネットキッチン			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○							
オーダーフレームキッチン								○	○											○	○	○	○	○	○	○	○
オーダーキッチン天板		D500～590	○				○										○										
		D600～		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○ (※1)	○ (※1)	○ (※1)		○ (※1)	○ (※1)	○ (※1)	○ (※1)
ステンレスフレームキッチン		W2100～2700						○	○											○	○	○	○	○	○	○	○
		W1800／W1950				○					○	○	○	○	○	○			○								
木製システムキッチン											グリルレスタイプで 2台連結であれば○	グリルレスタイプで 2台連結であれば○	グリルレスタイプで 2台連結であれば○	グリルレスタイプで 2台連結であれば○	グリルレスタイプで 2台連結であれば○	グリルレスタイプで 2台連結であれば○					○	○			○	○	○	○
業務用キッチン		ビルトインコンロ台 バックガードなし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○							
		ビルトインコンロ台 バックガードあり	○				○				○	○	○	○	○	○											
オーダーミドルキッチン		W1200～1490	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○		○								
		W1500～1800	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○							
木天板キッチンⅡ型 （壁付けコンロ側）		グリルレスタイプ W1390～1690 W1540～1990						○	○		2台連結であれば○	2台連結であれば○	2台連結であれば○	2台連結であれば○	2台連結であれば○	2台連結であれば○				○							
		グリル付きタイプ W1390～1690 W1540～1990																			○	○	○	○	○	○	○
		オーブンタイプ W1390～1690 W1540～1990																			○			○	○	○	○
ユニキッチン ユニキッチンシステム								○	○		グリルレスタイプで 2台連結であれば○	グリルレスタイプで 2台連結であれば○	グリルレスタイプで 2台連結であれば○	グリルレスタイプで 2台連結であれば○	グリルレスタイプで 2台連結であれば○	グリルレスタイプで 2台連結であれば○				○	○			○	○	○	○

（※1）天板下部に必ず天板の荷重を支える造作をお願いします。別売りの「壁付けブラケット」のみでの固定はお控えください。

2025.02.12