




キッチン機器対応表 水栓

商品名		ハンドホース水栓			ニッケルサテン水栓 ペントネック混合栓	クロームメッキ水栓				ハンマーヘッド水栓		スプリングホース水栓	SUSキッチン水栓	浄水器付き切替混合栓		VOLAキッチン水栓		ワーカーズ水栓	
		グースネック混合栓 クローム・サテン	アングル混合栓 クローム・サテン	アングル混合栓 ブラック		ペントネック混合栓	ストレート混合栓	ストレート混合栓 浄水器内蔵	シングルシャワー 混合水栓	セバレート	フィン・ドロップ	クローム・サテン	ネモ・スピン・ヴェラ	アングルネック クローム	グースネック クローム	壁付け混合栓	台付け混合栓	壁付けツインレバー混合栓	台付けツインレバー混合栓
姿図																			
節湯種（日本バルブ工業会基準）					節湯B	節湯B	節湯B	節湯B	節湯B					節湯B	節湯B				
（建築物エネルギー消費性能基準）										節湯A1	節湯A1			節湯C1					
認定		JWWA	JWWA	JWWA	JIS	JIS	JIS		JIS	JWWA	JWWA			JIS	JIS	JWWA	JWWA		
シャワー切替			○	○				○	○	○	○			○	○				
ホース引き出し		○	○	○				○	○	○	○			○	○				
ミニマルキッチン					○/オプション	○/オプション	○/オプション(注1)	○	○									○(注2)(注3)	
ホワイトミニマルキッチン					○/オプション	○/オプション	○/オプション(注1)	○	○									○(注2)(注3)	
木製ミニマルキッチン					○/オプション	○/オプション	○/オプション(注1)	○	○									○(注2)(注3)	
キャビネットキッチン					○/オプション	○/オプション	○/オプション(注1)	○	○									○(注2)(注3)	
オーダーキッチン天板 角丸400シンク		○/オプション(注1)			○/オプション	○/オプション	○/オプション(注1)	○/オプション(注1)	○/オプション(注1)					○		○	○	○(注2)(注3)	○(注3)(注4)(注5)
オーダーキッチン天板 角丸400シンク以外		○/オプション	○/オプション	○			○/オプション	○/オプション	○/オプション	○	○	○/オプション	○	○/オプション	○			○(注2)(注3)	○(注3)(注4)(注5)
オーダーフレームキッチン シンクM		○/オプション(注1)	○/オプション(注1)	○	○	○	○/オプション(注1)	○/オプション(注1)	○/オプション(注1)			○/オプション		○/オプション	○			○(注2)(注3)	
オーダーフレームキッチン シンクL		○/オプション	○/オプション	○			○/オプション	○/オプション	○/オプション	○	○	○/オプション	○					○(注2)(注3)	
ステンレスフレームキッチン		○/オプション	○/オプション	○			○/オプション	○/オプション	○/オプション	○	○	○/オプション	○	○/オプション	○				
木製システムキッチン W1800～2100		○/オプション(注1)	○/オプション(注1)	○	○	○	○/オプション(注1)	○/オプション(注1)	○/オプション(注1)			○/オプション		○/オプション	○				
木製システムキッチン W2250～2700		○/オプション	○/オプション	○			○/オプション	○/オプション	○/オプション		○	○/オプション	○						
キッチンベース		○/オプション	○/オプション	○			○/オプション	○/オプション	○/オプション	○	○	○/オプション	○	○/オプション	○				
業務用キッチン 一槽シンク																		○(注3)	
業務用キッチン 二槽シンク																		○(注3)	
オーダーミドルキッチン					○/オプション	○/オプション	○/オプション(注1)	○											
木天板キッチンⅡ型 (対面シンク側)		○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○		○		
ユニキッチン ユニキッチンシステム		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○		

どの水栓もすべてのキッチンに取り付け可能です。
キッチン・シンクとの大きさのバランスからおすすめの組み合わせのみに○をつけています。

（注1）シンクに対し、水栓が大きめの可能性があります。

（注2）天板の水栓穴の【不要】を選択して、壁に水栓を設置してください。

（注3）シンクの大きさに合わせてスパウトの長さをお選びください。

（注4）天板のオプションの【シンク・水栓穴・コンロ開口の位置を自由に設定】をご選択ください。
（水栓穴の径はφ22～25mmです）

（注5）天板のオプションの【水栓穴追加（+1箇所：計2箇所）】をご選択ください。
（水栓穴の芯～芯間は203mmです）

2025.04月時点での組み合わせ表です。機器の更新や在庫状況によって内容が変更となる場合があります。