



設備工事

番号	凡例		
(A)	●	混合栓用給湯	G1/2 床立上 FL+450程度 ※採用する水栓のホース長さを要確認
(B)	○	混合栓用給水	G1/2 床立上 FL+450程度 ※採用する水栓のホース長さを要確認
(C)	◎	シンク用排水	50A 床立上 FL+200程度
(D)	●	コンロ用ガス管	都市ガス12A/都市ガス13A/プロパンガスLPG Rc1/2 (15A) ※採用するコンロを要確認
(E)	●	食洗機用給湯	Rc1/2床立上 FL+ 200程度
(F)	○	海外製食洗機用給水	HT40床立上 FL+200以上
(G)	◎	食洗機用排水	HT20 床立上 FL+120程度
(H)	◎	海外製食洗機用排水	HT40 床立上 FL+200以上

電気工事

番号	凡例		
①	Ⓜ	IHコンロ用電源	200V30AE/200V20AE/100V など ※採用機器を要確認
②	Ⓜ	食洗機用電源	125V/15Aコンセント (アース付) 専用回路
③	Ⓜ	海外製食洗機用電源	単相200V/15Aコンセント (アース付) ブレーカー付専用回路

※図面は参考値とし、メーカー承認図・施工説明書を正として現場状況に応じて施工をお願いいたします。
 ※取り付け下地は厚み18mm以上の合板を使用してください。
 ※ は下地を示す