## ■ チーク

幅(mm)

	φ300~400	φ401~500	φ501~600	φ 601~700	φ701~800	φ801∼900	φ901~1000	φ 1001~1100	φ1101~1200
25mm厚	24,700	36,030	49,440	<i>'</i>	82,420	′	123,730	187,250	<i>'</i>
30mm厚	28,000	41,200	56,880	75,020			144,380	220,600	

奥行(mm)

## □ 塗装:自然塗料塗装(裏捨て塗り)

幅(mm)

	φ 300~400	φ 401~500	φ501∼600	φ601∼700	φ701~800	φ801∼900	φ901~1000	φ 1001~1100	φ1101~1200
厚さ問わず	1,920	2,970	4,280	5,820	7,590	9,600	11,850	14,340	17,060

奥行(mm)

# □ 塗装:ウレタン塗装(裏捨て塗り)

幅(mm)

	φ 300~400	φ 401~500	φ501~600	φ601~700	φ701~800	φ801∼900	φ901~1000	φ 1001~1100	φ1101~1200
厚さ問わる	2,320	3,610	5,200	7,080	9,250	11,670	14,420	17,450	20,760

奥行(mm)

## □ 小口加工:面取り上下2R

幅(mm)

	φ 300~400	φ401~500	φ501~600	φ601~700	φ701~800	φ801~900	φ901~1000	φ1001~1100	φ1101~1200	
厚さ問わ	ਰਾਂ 1,750	2,170	2,630	3,070	3,470	3,910	4,350	4,780	5,230	

奥行(mm)

## □ 小口加工:斜めカット

幅(mm)

	φ300~400	φ401~500	φ501~600	φ 601~700	φ701~800	φ801∼900	φ901~1000	φ1001~1100	φ1101~1200
厚さ問わず	4,740	5,940	7,150	8,350	9,520	10,700	11,880	13,070	14,290

奥行(mm)

## □ 小口加工:ボウズ面

幅(mm)

	φ300~400	φ401~500	φ501~600	φ601~700	φ701~800	φ801∼900	φ901~1000	φ 1001~1100	φ1101~1200
厚さ問わす	1,730	2,190	2,610	3,050	3,470	3,910	4,340	4,780	5,230

奥行(mm)

#### □ 反り止め加工

	[2本]
コの字埋め込みタイプ	8,600