■ プラックチェリー

幅(mm)

	φ300~400	φ 401~500	φ501∼600	φ 601~700	φ701~800	φ801∼900	φ901~1000	φ 1001~1100	φ1101~1200
25mm厚	15,870	22,260	<i>'</i>	′	47,370	′	69,010	99,180	,
30mm厚	17,430	24,710			53,650		78,800	114,990	

奥行(mm)

□ 塗装:自然塗料塗装(裏捨て塗り)

幅(mm)

		φ300~400	φ401~500	φ501~600	φ601~700	φ701~800	φ801∼900	φ901~1000	φ1001~1100	φ1101∼1200
厚さ	き問わず	1,920	2,970	4,280	5,820	7,590	9,600	11,850	14,340	17,060

奥行(mm)

□ 塗装:ウレタン塗装(裏捨て塗り)

幅(mm)

	φ300~400	φ 401~500	φ501~600	φ601∼700	φ701~800	φ801∼900	φ901~1000	φ 1001~1100	φ1101~1200
厚さ問わず	2,320	3,610	5,200	7,080	9,250	11,670	14,420	17,450	20,760

奥行(mm)

□ 小口加工:面取り上下2R

幅(mm)

	φ 300~400	φ401~500	φ501~600	φ601~700	φ701~800	φ801~900	φ901~1000	φ1001~1100	φ1101~1200	
厚さ問わ	ਰਾਂ 1,750	2,170	2,630	3,070	3,470	3,910	4,350	4,780	5,230	

奥行(mm)

□ 小口加工:斜めカット

幅(mm)

	φ300~400	φ401∼500	φ501~600	φ601~700	φ701~800	φ801∼900	φ901∼1000	φ1001~1100	φ1101~1200
厚さ問わず	4,740	5,940	7,150	8,350	9,520	10,700	11,880	13,070	14,290

奥行(mm)

□ 小口加工:ボウズ面

幅(mm)

	φ 300~400	φ401~500	φ501∼600	φ601~700	φ701~800	φ801∼900	φ901~1000	φ 1001~1100	φ1101~1200
厚さ問わず	1,730	2,190	2,610	3,050	3,470	3,910	4,340	4,780	5,230

奥行(mm)

□ 反り止め加工

	[2本]
コの字埋め込みタイプ	8,600