

■シンク: クォーツシンク用
シングル

■コンロ開口: なし

■天板厚: T40mm

平面図【右シンク】S=1:15

奥行(D)=

※640~1100mm(1mm単位)

シンク開口:490

70

シンク開口:680

※880~3010mm(1mm単位)

幅(W)=

※640~1100mm(1mm単位)

シンク開口:490

70

シンク開口:680

※880~3010mm(1mm単位)

幅(W)=

※640~1100mm(1mm単位)

シンク開口:490

70

シンク開口:680

※880~3010mm(1mm単位)

幅(W)=

ex.(※1)が100の場合A=440
シンク芯(A)=(最小440~2570)

水栓の中心位置

(100)(100)(100)

A B C

(オプション)

水栓の中心位置

4-15R

510

700

90

60

70

シンク開口:490

70

シンク開口:680

※880~3010mm(1mm単位)

幅(W)=

※640~1100mm(1mm単位)

シンク開口:490

70

シンク開口:680

※880~3010mm(1mm単位)

幅(W)=

断面図【右シンク】S=1:15

自由設定

680

40

180

228

38

50A(湯)

50A(水)

※50AはCもしくはC*
左右のどちらかに
立ち上げてください。

断面図【左シンク】S=1:15

ex.(※1)が100の場合A=440
シンク芯(A)=(最小440~2570)

水栓の中心位置

(100)(100)(100)

A B C

(オプション)

水栓の中心位置

4-15R

510

700

90

60

70

シンク開口:490

70

シンク開口:680

※880~3010mm(1mm単位)

幅(W)=

※640~1100mm(1mm単位)

シンク開口:490

70

シンク開口:680

※880~3010mm(1mm単位)

幅(W)=

断面図【左シンク】S=1:15

配管の立ち上げ位置に応じて
管をカットしてください。

D

70

490

220

233

107

160(min)~330(max)

max 150

天板断面 S=1:4

A部詳細

B部詳細

仕上げ面

R19

耐水MDF

裏面:
仕上げなし

仕上げ面

仕上げなし

※仕上げ有(オプション)

シンク納まり S=1:2

■仕様表

名称	仕様
天板	メラミンポストフォーム天板 t40mm 三辺小口仕上げor四辺小口仕上げ 裏面仕上なし ▲: 小口巻き込み仕上げ △: 小口仕上げ
シンク	・SUS304 T1.0 (角R15) ・排水トラップ・蛇腹ホース付属 ・静音シート・結露防止カバー ※ありorなし ・排水位置: 中央 φ180

・ご希望の幅(W)・奥行(D)がご指定可能です。
・サイズの指定は1mm単位でお願いいたします。
・端数が生じた場合は整数にてご指定ください。
・納品サイズは数ミリの交差があります。
・シンク・コンロの位置がキャビネットと干渉しないかご確認ください。
・下部キャビネット、設備機器との整合性については責任を負いかねます。
・ご注文・見積りは商品ページよりお願いいたします。
・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているか
ご確認ください。

(※1) 天板端からシンクまでの距離。最小寸法は「100mm」
(※2) 天板端からコンロ開口までの距離。最小寸法は「100mm」
(※3) シンクとコンロ開口までの距離。最小寸法は「150mm」
(※4) 幅(W)・奥行(D)部には指定可能な最小寸法と最大寸法を記載
しております。
水栓有無で最小寸法が異なる場合がありますが、その場合は
()内に水栓無の場合の最小寸法を記載しております。

設備位置について(参考図)

サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、
設備指定図面がございません。
A~Cは一般的な混合水栓で
シンク中央に水栓とシンク排水口がある場合の参考位置です。
※内容・位置は責任を負うものではありません。
※()内の寸法値は参考寸法です。
配管等の位置や接続については、
ご採用になる設備機器や天板下部のご計画に応じて、
設計・施工業者様へご相談ください。

■給排水(参考)

A	混合栓用給湯	*Cの排水位置は、 ホース式混合水栓ではない場合は 水栓位置の真下に立ち上げ可能です。 給湯・給水管、および水栓のホースに 干渉しない位置に立ち上げてください。
B	混合栓用給水	
C	シンク用排水	

■ガスorIHコンロ(参考)

D	コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D	IHコンロ用電源	

toolbox

NAME: マットカラーのキッチン天板 クォーツシンク

ID: KB-KC022-05

DATE: 2025.12.11

SCALE: 1:15(A3)

■シンク: クォーツシンク用ダブル

■コンロ開口: なし

■天板厚: T40mm

平面図【右シンク】S=1:15

ex.(※1)が100の場合A=520
シンク芯(A)=(最小520~2490)

水栓の中心位置

(100)(100)(100)

A B C

(オプション)

水栓の中心位置

4-15R

500

860

90

60

シンク開口:480

70

シンク開口: 840

(※1)

幅(W)=

※1040~3010mm(1mm単位)

奥行(D)=

※630~1100mm(1mm単位)

平面図【左シンク】S=1:15

ex.(※1)が100の場合A=520
シンク芯(A)=(最小520~2490)

水栓の中心位置

(100)(100)(100)

A B C

(オプション)

水栓の中心位置

4-15R

500

860

90

60

シンク開口:480

70

シンク開口: 840

(※1)

幅(W)=

※1040~3010mm(1mm単位)

奥行(D)=

※630~1100mm(1mm単位)

断面図 (シンク正面) S=1:15

自由設定

840

43

178

234

38

※50AはCもしくはC*
左右のどちらかに
立ち上げてください。

50A (湯)

A

B

C

50A

断面図 (シンク横) S=1:15

D

70

480

A

B

40

221

234

107

160(min)~330(max)

max 150

配管の立ち上げ位置に応じて
管をカットしてください。

天板断面 S=1:4

A部詳細

B部詳細

仕上げ面

R19

耐水MDF

裏面:
仕上げなし

仕上げ面

仕上げなし

※仕上げ有(オプション)

シンク納まり S=1:2

■仕様表

名称	仕様
天板	メラミンポストフォーム天板 t40mm 三辺小口仕上げor四辺小口仕上げ 裏面仕上なし ▲: 小口巻き込み仕上げ △: 小口仕上げ
シンク	・SUS304 T1.0 (角R15) ・排水トラップ・蛇腹ホース付属 ・静音シート・結露防止カバー ※ありorなし ・排水位置: 中央 φ180

・ご希望の幅(W)・奥行(D)がご指定可能です。
・サイズの指定は1mm単位でお願いいたします。
・端数が生じた場合は整数にてご指定ください。
・納品サイズは数ミリの交差があります。
・シンク・コンロの位置がキャビネットと干渉しないかご確認ください。
・下部キャビネット、設備機器との整合性については責任を負いかねます。
・ご注文・見積りは商品ページよりお願いいたします。
・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

(※1) 天板端からシンクまでの距離。最小寸法は「100mm」
(※2) 天板端からコンロ開口までの距離。最小寸法は「100mm」
(※3) シンクとコンロ開口までの距離。最小寸法は「150mm」
(※4) 幅(W)・奥行(D)部には指定可能な最小寸法と最大寸法を記載しております。
水栓有無で最小寸法が異なる場合がありますが、その場合は
()内に水栓無の場合の最小寸法を記載しております。

設備位置について(参考図)
サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、
設備指定図面がございません。
A~Cは一般的な混合水栓で
シンク中央に水栓とシンク排水口がある場合の参考位置です。
※内容・位置は責任を負うものではありません。
※()内の寸法値は参考寸法です。
配管等の位置や接続については、
ご採用になる設備機器や天板下部のご計画に応じて、
設計・施工業者様へご相談ください。

■給排水(参考)

A	混合栓用給湯	*Cの排水位置は、 ホース式混合水栓ではない場合は 水栓位置の真下に立ち上げ可能です。 給湯・給水管、および水栓のホースに 干渉しない位置に立ち上げてください。
B	混合栓用給水	
C	シンク用排水	

■ガスorIHコンロ(参考)

D	コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D	IHコンロ用電源	

toolbox

NAME: マットカラーのキッチン天板 クォーツシンク

ID: KB-KC022-05

DATE: 2025.12.11

SCALE: 1:15(A3)