



■仕様表

名称	仕様
天板	メラミンポストフォーム天板 t40mm 三辺小口仕上げor四辺小口仕上げ 裏面仕上なし ▲: 小口巻き込み仕上げ △: 小口仕上げ
シンク	・SUS304 T1.0 (角R15) ・排水トラップ・蛇腹ホース付属 ・整音シート・結露防止カバー ※ありorなし ・排水位置: 中央 φ180

- ご希望の幅(W)・奥行(D)がご指定可能です。
- サイズの指定は1mm単位でお願いいたします。  
端数が生じた場合は整数にてご指定ください。
- 納品サイズは数ミリの交差があります。
- シンク・コンロの位置がキャビネットと干渉しないかご確認ください。
- 下部キャビネット、設備機器との整合性については責任を負いかねます。
- ご注文・見積りは商品ページよりお願いいたします。
- シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているか  
ご確認ください。

(※1) 天板端からシンクまでの距離。最小寸法は「100mm」  
(※2) 天板端からコンロ開口までの距離。最小寸法は「100mm」  
(※3) シンクとコンロ開口までの距離。最小寸法は「150mm」  
(※4) 幅(W)・奥行(D)部には指定可能な最小寸法と最大寸法を記載  
しております。  
水栓有無で最小寸法が異なる場合がありますが、その場合は  
( )内に水栓無の場合の最小寸法を記載しております。

設備位置について(参考図)  
サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、  
設備指定図面がございません。

A~Cは一般的な混合水栓で  
シンク中央に水栓とシンク排水口がある場合の参考位置です。  
※内容・位置は責任を負うものではありません。  
※( )内の寸法値は参考寸法です。  
配管等の位置や接続については、  
ご採用になる設備機器や天板下部のご計画に応じて、  
設計・施工業者様へご相談ください。

■給排水(参考)

A		混合栓用給湯	* Cの排水位置は、 ホース式混合水栓ではない場合は 水栓位置の真下に立ち上げ可能です。
B		混合栓用給水	給湯・給水管、および水栓のホースに 干渉しない位置に立ち上げてください。
C		シンク用排水	

■ガスorIHコンロ(参考)

D		コンロ用ガス管	* 壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D		IHコンロ用電源	